

## Equipos profesionales BIO TECNICA s.r.l , para los controladores de Plagas Urbanas (PCOs) y Agricultura

### Motobomba: MINI-CARACOL (Eléctricas)

**Mini Caracol 50** - 12 Volt (Juntas de Viton) Motobomba eléctrica a batería de 12 Vol. Presión máxima de trabajo 10,2 bar. Autonomía 10 H. Deposito de 50 lt. Bomba resistente a los disolventes. Alcance 6-7 m. Manguera enrollable de 50m

**Mini Caracol 120** - 12 Volt (Juntas de Viton) Motobomba eléctrica a batería de 12 Vol. Presión máxima de trabajo 10,2 bar. Autonomía 10 H. Deposito de 120 lt. Bomba resistente a los disolventes. Alcance 6-7 m. Manguera enrollable de 50m

**Mini Caracol 120** - 220 Volt (Juntas de Viton) Motobomba eléctrica, motor de 220 Vol. Presión máxima de trabajo 20 bar. Deposito de 120 lt. Bomba con membrana de viton resistente a los disolventes. Alcance 8 m. Manguera enrollable de 50m



### Motobomba: CARACOL (a Motor o Eléctricas)

**Caracol 50 - Honda GX100 MC25** con recoge tubo automático Motobomba Honda GX100 4T 3 HP. Bomba Commet MC 25. Presión de trabajo 25 bar. Alcance 8-10 m. Deposito de 50 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 50 - Honda GX160 APS41** con recoge tubo automático Motobomba Honda GX160 4T 5,5 HP. Bomba Commet APS41. Presión de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Deposito de 50 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 50 -220 Volt.- 0,92 kw** con recoge tubo automático Motobomba eléctrica monofase 220 Volt de 0,92 kw. Bomba Commet MC25. Presión de trabajo 25 bar. Alcance 8-10 m. Deposito de 50 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 120 -Honda GX100 MC25** con recoge tubo automático Motobomba Honda GX100 4T 3 HP. Bomba Commet MC 25. Presión de trabajo 25 bar. Alcance 8-10 m. Deposito de 120 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 120 -Honda GX160 APS41** con recoge tubo automático Motobomba Honda GX160 4T 5,5 HP. Bomba Commet APS41. Presión de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Deposito de 120 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 120 -220 Volt.- 0,92 kw** con recoge tubo automático Motobomba eléctrica monofase 220 Volt de 0,92 kw. Bomba Commet MC25. Presión de trabajo 25 bar. Alcance 8-10 m. Deposito de 120 lt. Manguera enrollable de 50m

**Caracol 120 - 4 kw 400 V APS41** con recoge tubo automático Motobomba eléctrica trifásica de 4,0 kw. Bomba Commet aps41 Presión de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Deposito de 120 lt. Manguera enrollable de 50m





Ubirdes Internacional, S.L



### Motobombas: CARACOL 200 (a Motor o Eléctricas)



#### **Caracol 200 – 25 bar. Honda GX100 MC25**

Motobomba Honda GX100 4T -3,0 HP. Bomba Commet MC25. Presión de trabajo 25 bar. Deposito de 200 lt. Alcance 8-10m. Manguera enrollable de 100m

#### **Caracol 200 – 40 bar. Honda GX160 APS41**

Motobomba Honda GX160 4T -5,5 HP. Bomba Commet APS41. Presión de trabajo 40 bar. Deposito de 200 lt. Alcance 8-10m. Manguera enrollable de 100m

#### **Caracol 200 – -220V 0,92 Kw**

Motobomba eléctrica trifase de 0,92 Kw. Bomba Commet MC25 . Presión de trabajo 40 bar. Deposito de 200 lt. Alcance 8-10m. Manguera enrollable de 100m

#### **Caracol 200 – -220V 4 Kw- 400V APS41**

Motobomba eléctrica trifase de 4 Kw. Bomba Commet APS21 . Presión de trabajo 40 bar. Deposito de 200 lt. Manguera enrollable de 100m

### Motobombas Unigreen (a Motor o Eléctrica)



**CR-50 – 26CC** –Motor 1,4HP MTP 8lt. 25 bar. Manguera enrollable de 25m  
Tubo lanza Agricultura. Manguera enrollable en material plástico de 25m

Accesorio: Manguera de 50m

**CR-80 – Standard** Oleomac 2T Bomba Commet MC20/20 con manguera enrollable de 25m. Tubo lanza Agricultura.

Accesorio: Manguera de 50m

**CR-80 PROFESIONAL.** Motor Honda GX. Bomba Commet MC25 con manguera enrollable de 50 m. Tubo lanza TURBO 400

**CR-125 Standard** Loncin 5,5Hp G 160F Bomba Commet MC25 con manguera enrollable de 25m. Tubo lanza Agricultura

Accesorios: Manguera de 50 m.

**CR-125 PROFESIONAL.** Motor Honda GX160 4T. Bomba Commet APS 41 con Manguera enrollable de 50m. Tubo lanza TURBO 400.

Motobombas a motor con doble circuito



Caracol 120/30 -Motor Honda GX160 4T. – 5,5 HP - Bomba Comet APS 41 Viton. Motobomba con carretilla de 4 ruedas, dos neumáticas con freno de estacionamiento. Construida con materiales aptos para productos químicos. Deposito presurizado de 120+30 lt. Presión máxima de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Manguera enrollable con 50 -100m.

Tortuga 120/30 -Motor Honda GX160 4T. – 5,5 HP - Bomba Comet APS 41 Viton. Motobomba para fijar en vehículos o plataformas móviles . Construida con materiales aptos para productos químicos. Deposito presurizado de 120+30 lt. Presión máxima de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Manguera enrollable con 50 -100m.



Tortuga 200/15 -Motor Honda GX160 4T. – 5,5 HP - Bomba Comet APS 41 Viton. Motobomba para fijar en vehículos o plataformas móviles . Construida con materiales aptos para productos químicos. Deposito presurizado de 200+15 lt. Presión máxima de trabajo 40 bar. Alcance 10-12 m. Con 50m de manguera enrollable de 80 bar.



Ubirdes Internacional, S.L



**Tortuga 330/30.** Motor Honda GX160 4T 5,5HP. Bomba Comet APS 41 (Viton)

Motobomba para fijar en vehiculos o plataformas móviles. Construida con materiales resistentes a los productos quimicos. Deposito de 200+15 lt presurizado. Presión máxima de trabajo 40 bar. Alcance 10-12m, 50m de manguera enrollable de 80 bar.

**Tortuga 400/30.** Motor Honda GX160 4T 5,5HP. Bomba Comet APS 41 (Viton)

Motobomba para fijar en vehículos o plataformas móviles. Construida con materiales resistentes a los productos quimicos. Deposito de 400+30 lt presurizado. Presión máxima de trabajo 40 bar. Alcance 10-12m, 50m de manguera enrollable de 80 bar.



**Motobombas compactas (a Motor o Eléctrica 12V)**



**Compacta 50** Honda GX100 4T 3 HP Bomba Comet MC25 (Viton). Motobomba sobre carro plano con ruedas construido con materiales adaptados a productos quimicos. Deposito de 50 lt. Presión de trabajo 25 bar. Con 50 m de manguera enrollable de 80 bar. Alcance 8-10 m

**Compacta 50** Honda GX160 4T 5,5 HP Bomba Comet APS 41 (Viton). Motobomba sobre carro plano con ruedas construido con materiales adaptados a productos quimicos. Deposito de 50 lt. Presión de trabajo 40 bar. Con 50 m de manguera enrollable de 80 bar. Alcance 10-12 m

**Compacta 50 – 12 V (Viton)**

Motobomba eléctrica a batería de 12V. Presión máxima de trabajo 10,2 bar. Autonomía 10 Horas. Deposito de 50 lt. Manguera enrollable de 50m

**RAMPAS EN ALUMINIO**

Rampa telescópica 50.18.10	Rampa telescópica en aluminio. Longitud 1000-1800 mm. Soporta 300 Kg. Ancho 150/200 mm. Peso 6,5 Kg
Rampa fija 50.15	Rampa fija en aluminio: Longitud 1500 mm. Soporta 550 Kg. Ancho 150/200 mm. Peso 5 Kg.
Rampa fija 50.20	Rampa fija en aluminio. Longitud 2000 mm. Soporta 400 Kg Ancho 150/200 mm. Peso 6,5 Kg
Opcional: Para la versión Honda GX160, 5,5 HP está disponible el doble arranque, eléctrico manual	