

Equipos para Endoterapia Arbórea



Endo-Maxipump

Características

Medidas: 33 x 15 x 45 cm
Peso en vacío: 6 Kg.
Material de la carcasa: Polipropileno
Material del contenedor de líquidos: PVC
Capacidad: 2 Lt.
Carga: Continua
Presión máxima: 4 atm.
Accionamiento: Bomba eléctrica de 12V
Batería: 12V
Manguito: Acero inoxidable y Polipropileno
Interruptor: ON/OFF
Manómetro
Seguridad: Apertura de la válvula de presión AD 4 bar.

Equipamiento

1 Cargador de batería.
1 Conexión decreciente de tipo "Y"
3 Conexiones normales de tipo "Y"
Tubo Link-UP
5 Llaves
5 Agujas de cobre
3 Ladrones

Metodología

Diámetro de orificios de inyección: 3,5 mm
Presión máxima: 4 bar.



Endo-Minipump

Características

Medidas: 12 x 12 x 30 cm.
Peso: 1 Kg.
Material de la carcasa: Plexiglás
Capacidad: 500 ml.
Modo de carga: Tapa roscada
Salida de líquidos: Casquillos roscados
Funcionamiento: Aire comprimido
Carga de aire: Compresor, CO₂, etc.
Control de presión: Manómetro
Presión máxima: 4 atm.
Flujo: Válvula de presión
Seguridad: Apertura de la válvula de presión AD 4 bar.

Equipamiento

1 Conexión tipo "Y" y tubo Link-Up
2 tapones de agujas
2 agujas de cobre
Válvula y cilindro de CO₂

Metodología

Diámetro de orificios de inyección: 3,5 mm
Presión máxima: 4 bar.



Ubirdes Internacional, S.L

Marroquina, nº 94- Local 2

28030 – Madrid

Telf: + 34 914320242

Fax: + 34 914374157

www.ubirdes.com: e-mail: info@ubirdes.com

